



LAMBERTİ KİMYA

TEKNİK BİLGİ

Kıraç yolu Atatürk Cad. Çatı İhtisas San.Sit. No: 29/1-2 - 34900 B.Çekmece/ İSTANBUL Tel : 0 212/ 689 42 22 Fax : 0 212/689 12 40

NEO – GOLD

TEKSTİL BASKI İÇİN HAZIR PAT (METALİK GÖRÜNÜŞ)

Kimyasal Bileşimi: Pat akrilik reçine ile formüle edilmiştir.

Fiziksel Özellikleri: Görünüş : Viskoz pat
Renk : Beyaz
Koku : Hafif reçine

Ph: 6,5-7,5

İyonik karakter: Anyonik – non iyonik

Uygulama özellikleri :

NEO-GOLD özellikle pamuk ve karışım kumaşları üzerine metalik efektli (altın ya da alüminyum gb.) baskı için geliştirilmiş hazır baskı patıdır. NEO-GOLD elastik olmadığı için dokuma kumaşa uygundur.

Genelde haslığı iyidir. Özellikle pamukla karışık sentetik elyaflara baskı yapıldığında, haslığını geliştirmek için, baskı patına 10-15 g/kg LERISENE VHF eklenebilir.

NEO-GOLD baskıda flat ya da rotasyon baskı makineleri kullanılabilir.

43threads/cm flat şablonu ya da 80/100 mesh rotasyon şablonu önerilir.

Viskozitesini daha fazla düşürmek gerekirse karıştırıcı altında max. %5 su eklemek yeterlidir.

Küçük desenlerin basılması gerekirse baskıyı kolaylaştırmak için NEO-GOLD' a 15-20 g/kg NEO-LICOTIL AP eklenmesi önerilir.

Baskı ve kurutma sonrası kumaş 150-160°C' de 3 dk. fikse edilmelidir.

Depolama : Ürünleri orijinal fiçilerde, kuru bir alanda ve kapalı olarak, ısıtıcılardan uzakta saklamak gerekir. Donmaya karşı duyarlıdır. + 5 ile + 40° C arasında korunmalıdır. Ürünün raf ömrü 6 aydır.

Not : Ürünümüzü kullanmadan önce, müşteri istekleri doğrultusunda olup olmadığını belirlenmesi için bazı testlerle değerlendirilmesi önerilir.