



LAMBERTİ KİMYA

TEKNİK BİLGİ

Kıraç yolu Atatürk Cad. Çatı İhtisas San.Sit. No: 29/1-2 - 34900 B.Çekmece/ İSTANBUL Tel : 0 212/ 689 42 22 Fax : 0 212/689 12 40

NEO – PASTE METAL M

BASKI VE KAPLAMA İÇİN HAZIR YAPIŞKAN PAT

Kimyasal Bileşimi: Akrilik kopolimerin sulu emülsiyonu.

Fiziksel Özellikleri: Görünüş : Pat
Renk : Beyaz
Koku : Biraz amonyak ve reçine

Ph: 9,0 - 10

İyonik karakter: Anyonik/Non iyonik

Uygulama özellikleri :

NEO-PASTE METAL M baskıda çok yumuşak tuşe verir ve selülozik elyaf ile karışımları için uygundur.

NEO-PASTE METAL M el ile, flat bed ve rotasyon baskı makinesinde basılabilir.Gerekirse ürünü max. %10 su ile seyreltmek mümkün.

Baskı ve kurutma sonrası kumaş metal bir folyo ile kaplanmalıdır: bu işlem press ya da sıcak ütü (160°C de 20-30 sn.) altında yapılmalıdır.

Bu işlemden sonra 40°C de hassas yıkama önerilir, mümkünse baskılı tarafı arkaya çevrilmelidir.

Önceden NEO-PASTE METAL M ile basılmış ve metal folyo ile kaplı kumaşlara kuru temizleme önerilmez.

Önem:Ürün kuru bir alanda 5°C den yüksek sıcaklıkta ve ısıtıcılardan uzakta muhafaza edilmeli.