



LAMBERTİ KİMYA

TEKNİK BİLGİ

Kıraç yolu Atatürk Cad. Çatı İhtisas San.Sit. No: 29/1-2 - 34900 B.Çekmece/ İSTANBUL Tel : 0 212/ 689 42 22 Fax : 0 212/689 12 40

NEO – PASTE PEARL RP

TEKSTİL BASKI İÇİN HAZIR PAT

Kimyasal Bileşimi: Akrilik reçinede (inci-renkli) pigment dispersiyonu.

Fiziksel Özellikleri: Görünüş : Orta viskoziteli pat

Renk : inci-renkli

Koku : hafif amonyak

Ph: 9,0-10,0

İyonik karakter: Anyonik – non iyonik

Uygulama özellikleri :

NEO-PASTE PEARL RP beyaz ya da renkli zemin üzerine inci - renkli baskı efekti sağlamak için geliştirilmiş hazır baskı patıdır.

NEO-PASTE PEARL RP özellikle düz dokuma ya da örme (küçük desenler ya da şekiller) pamuklu kumaş üzerine basılabilir.

NEO-PASTE PEARL RP elastik özellik göstermez.

NEO-PASTE PEARL RP olduğu gibi ya da NEOPRINT pigment ile max.20 g/kg oranında renkli olarak kullanılabilir.

NEO-PASTE PEARL RP rotasyon makinede baskı için geliştirilmiştir. Şablon 80 – 120 mesh arasında olmalıdır.

Çok renkli ıslak baskıda önerilmez.

Viskozitesini arttırmak gerekirse karıştırıcı altında 5-10 g/kg LAMBICOL LL eklenmesi önerilir.

Baskı ve kurutma sonrası kumaş 150-160°C de 2,5dk. fikse edilmelidir.

Önlem: Ürün 5°C ‘den yüksek sıcaklıkta kuru ortamda muhafaza edilmeli ve ısıtıcılardan korunmalıdır.

Depolama süresi: 6 ay

Not : Ürünümüzü kullanmadan önce, müşteri istekleri doğrultusunda olup olmadığının belirlenmesi için bazı testlerle değerlendirilmesi önerilir.

Birçok anyonik kimyasallar gibi bu ürün de katyonik ürünlerle uyumsuz.