



LAMBERTİ KİMYA

TEKNİK BİLGİ

Kıraç yolu Atatürk Cad. Çatı İhtisas San.Sit. No: 29/1-2 - 34900 B.Çekmece/ İSTANBUL Tel : 0 212/ 689 42 22 Fax : 0 212/689 12 40

NEO – PASTE TRANSPARENT FDE

TEKSTİL BASKI İÇİN HAZIR PAT (sahte-transparan etki)

Kimyasal Bileşimi: Akrilik polimerin sulu emülsiyonu.

Fiziksel Özellikleri: Görünüş : Yüksek viskoziteli pat
Renk : Beyazımsı
Koku : Tipik reçine

Ph: 4,0 – 5,0

İyonik karakter: Katyonik

Uygulama özellikleri :

NEO-PASTE TRANSPARENT FDE yüksek transparan özellikli, ‘simil devorè’(sahte transparan)etkisini sağlayabilen hazır baskı patıdır.

NEO-PASTE TRANSPARENT FDE polyester, asetat, polyamid, ipek gibi farklı türden kumaşlar için uygundur.

NEO-PASTE TRANSPARENT FDE keten, pamuk gibi selülozik kumaşlar üzerine basıldığında ‘simil devorè’ efekti oldukça azalır.

NEO-PASTE TRANSPARENT FDE’nin flat bad baskı makinesinde uygulanması önerilir.

Baskı ve kurutma sonrası 150-160°C de 2-3 dk.fikse edilmelidir.

Elyaf çeşidine göre boyanmış (pamuk için reaktif boyalar, yün, ipek, polyamid için asit boyaları) ürün üzerine NEO-PASTE TRANSPARENT FDE basıldığında, transparan özelliğini değiştirmeden korur, ayrıca renk verimini de korur.

NEO-PASTE TRANSPARENT FDE’ nin diğer özellikleri:

- genellikle iyi haslık (ışık, 40°C de yıkama)
- yumuşak tuşe

Depolama : Ürün donmaktan etkilenir, bu nedenle +5°C ve +40°C arasında muhafaza edilmelidir. Tam kapalı orijinal konteynirlarda ve uygun sıcaklıkta 6 ay özelliklerinin korur.

Not : Ürünümüzü kullanmadan önce, müşteri istekleri doğrultusunda olup olmadığının belirlenmesi için bazı testlerle değerlendirilmesi önerilir.