



LAMBERTİ KİMYA

TEKNİK BİLGİ

Kıraç yolu Atatürk Cad. Çatı İhtisas San.Sit. No: 29/1-2 - 34900 B.Çekmece/ İSTANBUL Tel : 0 212/ 689 42 22 Fax : 0 212/689 12 40

NEO – PASTE NS

TEKSTİL BASKI İÇİN HAZIR PAT

Kimyasal Bileşimi: Akrilik reçinenin dispresiyonuyla oluşan baskı patı.

Fiziksel Özellikleri: Görünüş : Orta viskoz pat
Renk : Beyaz
Koku : Karakteristik

Ph: 8,5 – 9,5

İyonik karakter: Anyonik – non iyonik

Uygulama özellikleri :

NEO-PASTE NS hazır baskı patı özellikle pamuk ve karışımlarına, beyaz zeminli kumaşlar üzerine baskı için geliştirilmiştir.

NEO-PASTE NS 'in başlıca özellikleri:

- Kolay basılabilirlik
- Çok iyi parlaklık

NEO-PASTE NS diğer baskı patlarına göre farklıdır, çünkü hidrokarbon içermez.

NEO-PASTE NS' i max.30 g/kg oranında NEOPRINT boyarmadde ile renklendirilebilir.

NEO-PASTE NS kaplama özelliği yoktur.

Özellikle karışım kumaşlarda (co/pes- co/pa) haslığını arttırmak için 10-15 g/kg LERISENE VHF eklenmesi önerilir.

Baskı ve kurutma sonrası 150-160°C de 2-3dk fikse yapılmalıdır.

Önem: Ürün 5°C den yüksek sıcaklıkta kuru ortamda muhafaza edilmeli ve ısıtıcılardan korunmalıdır.

Depolama süresi : 6 ay

Not : Ürünümüzü kullanmadan önce, müşteri istekleri doğrultusunda olup olmadığının belirlenmesi için bazı testlerle değerlendirilmesi önerilir.

Birçok anyonik kimyasallar gibi bu ürün de katyonik ürünlerle uyumsuzdur.