



## ***MET Tekstil ve Kimya San. Tic. Ltd.***

Tekstilkent, A-9 Blok, No:36

Esenler - Istanbul

Tel: 212-438 01 57 -58

Fax: 212-438 01 59

e-posta: [mettekstil@e-kolay.net](mailto:mettekstil@e-kolay.net)

web: [www.mettekstil.com](http://www.mettekstil.com)



## **Fixol Conc.**

(Oda sıcaklığında etkili çapraz bağlayıcı)

Bu ürünün en önemli ve ayrıcalıklı özelliği yüksek sıcaklıklar gerektirmeden oda sıcaklığında fikseyi sağlamasıdır. Tersine methilol-melamin bazlı ürünler fikseyi sağlayabilmek için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Fixol conc.'nun her türlü pigment baskı patına katılması ile yıkama ve sürtme haslıkları çok gelişir ve aynı zamanda tuşe sağlar. Fixol Conc. uzun depolama ömrüne sahiptir.

### **Özellikler:**

Görünüş.....Beyaz, krema kıvamında

Kimyasal Birleşimi.....Diphenylmethan bisaminoethylenurea (Su dispersiyonu)

### **Standard Kullanımı:**

Fixol Conc. genelde baskı patına %2 - %3 oranında katılır.

Fikse için baskının düşük derecelerde kurutulması yeterlidir.

- İçine Fixol conc. katılmış baskı patı bir gün içerisinde kullanılmalıdır.
- Fixol Conc. kesinlikle Formaldehit içermez.

Kullanmadan önce ambalajı iyi çalkalayınız.

**DİKKAT!** Fixol Conc. ile yapılan baskılarda yıkama ve diğer haslık ölçümleri baskıdan en az 12 saat sonra yapılmalıdır. Tam objektif sonuçlar için haslık testlerinin baskıdan en az 24 saat sonra yapılması tavsiye edilir.

*Kullanım veya teknik bilgilerle ilgili bütün sorularınız için yukarıdaki numaralardan bize ulaşabilirsiniz.*